

Ti 410 露点指示器



Ti 410 露点指示器

主机

鹅颈探管

9 V 块状电池

仪器包

订货号: 20858086

Ti 410 数字露点仪体积小重量轻,手持式设计方便携带,纯应答式仪器,无需专业操作技巧。适用于检测开放式燃气壁挂炉的排气背压。因为烟囱负荷超限或堵塞,将导致室内比室外环境空气温度和湿度更高,可能令室内 CO 含量达到致命浓度,因此对于室内人员安全而言,测量排放背压就显得非常重要。

应用

- 用于烟道检查范围内的燃烧器烟气溢出检查
- 露天燃气壁挂炉烟气回流的控制

优势

- 废气回流时会声光报警
- 灵敏度四档(可调),适应不同环境条件
- 四分钟后自动关机,电池寿命更长
- 高安全性:
 - 脉冲报警音
 - 条状符号显示
 - 环境温度测量

技术参数:

温度	
量程	-40.0°C ~ 100.0°C
分辨率	0.1°C
精度	±0.1 °C
规格	
传感器面板	1cm × 3cm, 双面
鹅颈探杆	长 44cm, 可弯曲定型
灵敏度设置	4 级, 可调
报警模式	1.声音报警 (脉冲式报警声) 2.光学报警 (4 格条状符号) 3.当前温度升温指示
显示	4 位液晶显示
省电功能	无动作 4 分钟后自动关机
供电	9V 电池
电池寿命	100 小时
尺寸	12cm×6cm×2.5cm
重量	200 g

