H420 柔性旋轴刷 (卷笼式)





数字计米器

	硬度	材料	特性
\bigcirc	软		
	中硬	弹簧钢	不适用于 清扫
	硬	扁条	
	极硬(镀锌)		1 20 40 6

H420 柔性旋轴刷 (卷笼式) 15m

含数字计米器 传动套管Ø7mm, 15m

星形螺纹快拆支架

エルベスハルスホ

不锈钢

扁条

订货号:

硬度

F50773

特性

适用于

清扫 不锈钢管 材料

聚醚酮丝

贝纶丝

不锈钢丝

应用

- 清洗烟气排放系统
- 清洗通风管道和连接器
- Ø250mm 管路

优势

- ·数字计米,可达 20m
- 精确调整制动(DGBM 专利)
- 整体轻便
- 集成支架可装两个星形刷头
- 带清扫和运输带夹
- 可推到刷头、星形刷和海绵

技术参数			
盘直径	430mm		
宽度	100mm		
重量	2kg (含 15m 传动套管时)		
制动	自由轮,精确可调		
计米器	0.1m 分辨率		

H420 柔性旋轴刷 (卷笼式) 20m

含数字计米器

传动套管Ø7mm, 20m

星形螺纹快拆支架

订货号: F50973

特性

高科技纤维丝,耐温 180°C,固定式刷毛

塑料刷毛(专用于不锈钢管),耐温 50℃

极彻	世(镀锌)		
选件		描述	
	传动套管修理套装 不锈钢端座,0.3"内六角	螺杆	
	传动套管 (红色,不锈钢	端座,M10 螺纹)	
	Ø 9 mm, 15m	Ø 9 mm, 20m	
	冲压型扁刷头 (弹簧钢扁	条 80mm,内孔Ø28mm)	
SONAGA	Ø 15 cm, 软	Ø 25 cm, 硬	
<u> </u>	Ø 20 cm, 软	Ø 30 cm, 硬	
- O	Ø 25 cm, 软	Ø 35 cm, 硬	
	Ø 30 cm, 软	Ø 40 cm, 硬	
	Ø 20 cm, 中硬	Ø 50 cm,极硬,120mm 刷毛	
\mathcal{A}	Ø 25 cm, 中硬	Ø 60 cm,极硬,120mm 刷毛	
	Ø 30 cm, 中硬	Ø 70 cm,极硬,120mm 刷毛	
	Ø 40 cm, 中硬	Ø 80 cm,极硬,120mm 刷毛	
VE	半球状刷头 (贝纶丝软刷毛, M10 螺纹)		
- Marie	Ø 18 cm	Ø 25 cm	
	冲压型扁刷头 (不锈钢丝刷毛,内孔Ø28mm)		
	Ø 15 cm	Ø 30 cm	
	Ø 18 cm	Ø 50 cm	
	Ø 20 cm	Ø 70 cm	
	Ø 25 cm		
	螺纹卷制刷头 (不锈钢扁条刷毛, 2 层, M10 螺纹)		
Ø160-	Ø 15 cm, 软	Ø 30 cm, 中硬	
	Ø 18 cm, 软	Ø 25 cm, 硬	
Million	Ø 20 cm, 软	Ø 30 cm, 硬	
	Ø 20 cm, 中硬	Ø 35 cm, 硬	
	Ø 25 cm, 中硬		
		·	

选件	描述		
	螺纹卷制刷头 (2 层, M10 螺纹)		
	Ø 15 cm Ø 25 cm		
	Ø 18 cm		
- MANAGE -	Ø 20 cm		
4 - 4402	螺纹卷制刷头 (贝纶丝软刷毛 0.5mm, 2 层, M10 螺纹)		
	Ø 15 cm Ø 35 cm		
	Ø 18 cm Ø 40 cm, 2mm 刷毛, 4 层		
MAN _	Ø 20 cm Ø 50 cm, 2mm 刷毛, 4 层		
	Ø 25 cm Ø 60 cm, 2mm 刷毛, 4 层		
	Ø 30 cm		
	冲压型扁刷头 (贝纶丝软刷毛 1.3mm,内孔Ø28mm)		
	Ø 15 cm Ø 30 cm		
	Ø 18 cm Ø 40 cm, 2mm 刷毛		
CAN ALIEN !	Ø 20 cm Ø 50 cm, 2mm 刷毛		
	Ø 25 cm		
A 1990	冲压型扁刷头 (内孔Ø28mm)		
0	Ø 15 cm Ø 25 cm		
	Ø 18 cm Ø 30 cm		
A STATE OF THE STA	Ø 20 cm		
	螺纹卷制刷头 (2 层, M10 螺纹)		
V 4-00	Ø 15 cm Ø 50 cm, 3 层		
	Ø 20 cm Ø 60 cm, 3 层		
174.539	Ø 25 cm Ø 70 cm, 3 层		
	Ø 30 cm		
_	Ø 35 cm		
	Ø 40 cm		

