

SF300 大功率集尘器

WÖHLER



Made in
Germany

技术参数

吸力 1000m³/h (Ø200mm 管道)

电动机

类型 EMG 单相异步电动机
ECS7IG2 A1AA

电压 230 V

频率 50 Hz

额定功率 0.55 kW

工作环境

防护等级 IP 54

绝缘等级 F

工作温度 -35°C ~ +40°C

真空鼓风机

尺寸 90 x 41 x 46 cm

重量 29 kg

工作原理

用传动式或气动式清扫工具进入管道一端进行清扫期间，应同时在管道的另一端用大功率集尘器配合抽吸，使管道内始终保持足够的负压，灰尘才不致在清扫端跑漏进室内空间。由于 SF 300 抽吸功率极大，在 Ø200mm 截面的管道内会形成 8.85 m/s 的流速)，从而形成强大的真空效应，管道外的空气会从通风管道接驳处的各种孔眼和缝隙等处涌入管内，不但能猛烈冲刷粘附在管道内表面的浮尘，还能不断翻滚刚被刷子扫下的较大尘块，阻止其沉积在管底，使得集尘效果事半功倍。



应用

对直径≤Ø 300mm的通风管道具有超强的清洁能力，其所产生的巨大真空吸力，可将所有积灰和灰尘颗粒完全吸附出来。

优势

- 视清洗任务要求和空间大小，吸尘器可垂直放置和水平防止，垂直放置更适合于清洗天花板后的通风管道
- 配轮子和提手，现场装拆简单，便于运输
- 装配减速器时可同时分出两条吸尘软管 (Ø160mm 或 Ø200mm)
- 可选配多条 5m 软管相互套接延长，以确保吸尘器远离管道清洗端

SF300 大功率吸尘器

配有 2 条 5m 的 Ø200mm 软管

大功率吸尘器 (内置过滤器)

Ø200mm 软管, 长 5m

适配器

订货号:

F50916

选件		订货号
	替换软管 Ø 200 cm, 长 5m Ø 160 cm, 长 5m	30021916 30022916
	适配器 1. Ø 160 mm / Ø 100 mm 2. Ø 200 mm / Ø 160 mm	30028916 30029916
	软管套 每个可收纳 1 根 Ø200mm 或 Ø160mm 的 5m 软管	30023916
	预过滤器 (过滤等级 M5)	30024916
	精细过滤器 (过滤等级 F7)	30025916

密封用选件		订货号
	密封用海绵——套装 (均为圆形) 用于清扫管道时的密封 4 个海绵 (无孔), 尺寸从 Ø110mm ~ Ø330mm	30022257
	密封用海绵——套装 (均为方形) 用于清扫管道时的密封 5 个海绵 (无孔), 尺寸从 120 x 120mm ~ 330 x 330mm	30023257
	密封用气囊——套装 5 个/套, 每个均配有一个喉夹 3 号 5 号 10 号	30024133 30026133 30027133
	铝制小型手动泵 专用于管道泄漏测试或为气囊充气	30071835
	密封用夹套装 用于固定密封膜 4 只/套	30024257

